



GUIDE UTILISATEUR · PRESTASHOP

Websource Page Styles pour PrestaShop

Charge uniquement le CSS utile à chaque page de la boutique et permet d'ajouter votre propre SCSS, page par page, depuis le back-office.

Version : 1.3.0

Prérequis : PrestaShop 1.7.7 à 9.x, PHP 7.1+, thème Websource Prestashop Theme

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/prestashop/pagestyles>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Pages et taille du CSS chargé

Éditeur SCSS d'une page

Réglages

En multiboutique

Cas d'usage

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert

Websource Page Styles a deux rôles.

- **Alléger les pages.** Le thème Websource fournit un petit fichier CSS par type de page (accueil, catégorie, fiche produit, panier...). Le module veille à ce que chaque page ne charge que le sien, y compris sur les pages ajoutées par d'autres modules.
- **Ajouter vos propres styles.** Vous écrivez du SCSS (du CSS amélioré) pour une page précise ou pour toutes les pages. Le module le compile, le compresse et ne l'envoie aux visiteurs que sur les pages concernées.

Un SCSS mal écrit ne casse jamais la boutique : l'erreur s'affiche dans le back-office et rien n'est publié tant qu'elle n'est pas corrigée.

Pages et taille du CSS chargé					
RECOMPILER TOUS LES SCSS					
Page	CSS du thème	SCSS compilé	Total chargé	État	Actions
Toutes les pages	base.css du thème (toutes pages)	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Accueil index	13,9 Ko index.css	—	13,9 Ko (hors base.css)	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Catégorie de produits category	23,2 Ko category.css	0,2 Ko	23,4 Ko (hors base.css)	Compilé 09/10/2026 08:51:12	Éditer le SCSS Recompiler
Fiche produit product	30 Ko product.css	—	30 Ko (hors base.css)	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Panier cart	20,1 Ko cart.css	—	20,1 Ko (hors base.css)	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Commande (tunnel) checkout	21,3 Ko checkout.css	—	21,3 Ko (hors base.css)	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Confirmation de commande order-confirmation	5 Ko order-confirmation.css	—	5 Ko (hors base.css)	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Connexion authentication	2,1 Ko authentication.css	—	2,1 Ko (hors base.css)	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Création de compte registration	2,5 Ko registration.css	—	2,5 Ko (hors base.css)	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Mot de passe oublié password	2,3 Ko password.css	—	2,3 Ko (hors base.css)	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Mon compte my-account	1,9 Ko my-account.css	—	1,9 Ko (hors base.css)	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Historique des commandes history	3,9 Ko history.css	—	3,9 Ko (hors base.css)	Aucun SCSS	Éditer le SCSS

Tableau « Pages et taille du CSS chargé » : pour chaque page, poids du CSS du thème, du SCSS compilé, total chargé, état et boutons d'action

Ce module s'adresse à une personne qui sait écrire quelques lignes de CSS. Pour changer les couleurs, les arrondis ou les polices sans code, utilisez **Websource Theme Config**.

Installation

1. Le module est installé et activé avec le thème Websource. Sinon, ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, cliquez sur **Installer un module** et envoyez `websourcepagestyles.zip`.
2. Vérifiez dans le gestionnaire de modules que **Websource Page Styles** est **activé**.
3. Cliquez sur **Configurer**.

Aucune commande n'est à lancer : le compilateur SCSS est fourni avec le module.

Prise en main en 5 minutes

Exemple suivi sur la boutique de test : colorer le titre des pages de catégorie.

1. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules > Websource Page Styles > Configurer**.
2. Dans le tableau **Pages et taille du CSS chargé**, repérez la ligne **Catégorie de produits** et cliquez sur **Éditer le SCSS**.
3. Dans **Code SCSS**, saisissez vos règles. Vous pouvez partir d'un modèle avec la liste **Exemples** (« Insérer un exemple... »).
4. Laissez la case **Publier ce SCSS sur le site** cochée.
5. Cliquez sur **Enregistrer et compiler**.
6. De retour sur la liste, la ligne affiche l'état **Compilé**, la date et le poids ajouté (ici 0,2 Ko).
7. Ouvrez une catégorie de votre boutique : le style est en ligne.

SCSS : Catégorie de produits

Exemples

Insérer un exemple...

Code SCSS

```
// Démo A : titre de catégorie souligné aux couleurs de la boutique
#main h1 {
  color: $brand;
  &::after { content: "; display: block; width: 3rem; height: .25rem; margin-top: .5rem; border-radius: 999px; background-color: $brand; }
}
@include rtl { #main h1::after { margin-inline-start: auto; } }
```

La touche Tab insère une indentation. Utilisez les variables du thème ci-dessous.

Actif

☒ Publier ce SCSS sur le site

Retour à la liste

Supprimer

Enregistrer et compiler

Variables du thème disponibles

<code>\$brand</code>	Couleur principale (suit le réglage du thème en direct)
<code>\$brand-50 / \$brand-500 / \$brand-600 / \$brand-700</code>	Échelle de la couleur principale
<code>\$ink</code>	Couleur du texte
<code>\$line</code>	Couleur des bordures
<code>\$page / \$surface / \$footer / \$accent</code>	Fond de page, cartes, pied de page, couleur d'accent
<code>\$radius / \$radius-2xl</code>	Arrondis du thème
<code>\$card-shadow</code>	Ombre des cartes
<code>\$brand-hex / \$ink-hex / \$line-hex / \$accent-hex</code>	Mêmes couleurs en valeur fixe (pour rgba(), darken()...)
<code>\$bp-sm / \$bp-md / \$bp-lg / \$bp-xl</code>	Points de rupture : 640, 768, 1024, 1280 px
<code>@include rtl { ... } / @include ltr { ... }</code>	Règles réservées aux langues de droite à gauche (arabe, hébreu) ou de gauche à droite

Éditeur « SCSS : Catégorie de produits » : liste d'exemples, zone de code, case « Publier ce SCSS sur le site », boutons et tableau des variables du thème


Maison Lumen

Rechercher

→ Connexion
Créer un compte


0 0,00 €

Vêtements
Accessoires
Art
Marques

Accueil / Vêtements

CATÉGORIES

Accueil

Vêtements

Hommes

Femmes

Accessoires

Art

FOURNISSEURS

Accessories supplier

Fashion supplier

Catégories

☐ Hommes

☐ Femmes

Vêtements

Retrouvez nos coups de cœur mode, une sélection de pièces tendances à intégrer à votre garde-robe.
Composez un style unique qui vous ressemble.



Sous-catégories




Page de catégorie de la boutique de test : le titre « Vêtements » prend la couleur principale et un filet de la couleur d'accent

Réglages

Tout se trouve sur l'écran **Configurer** du module. Il comprend la liste des pages, un éditeur par page et un panneau **Réglages**.

Pages et taille du CSS chargé

Réglage	Rôle
Recompiler tous les SCSS	Recompile d'un coup tous les SCSS enregistrés. Le module confirme par « 1 SCSS recompile(s). » (le nombre varie).
Page	Type de page et son identifiant technique (par exemple Fiche produit , <code>product</code>). La première ligne, Toutes les pages , s'applique à tout le site.

Réglage	Rôle
CSS du thème	Poids du fichier CSS que le thème charge sur cette page. absent signifie que le thème n'a pas de fichier pour cette page.
SCSS compilé	Poids de votre SCSS une fois compilé et compressé.
Total chargé	Somme des deux, hors <code>base.css</code> (la feuille commune à toutes les pages).
État	Aucun SCSS, Compilé, Désactivé (SCSS enregistré mais non publié) ou Erreur (avec le message du compilateur). La date de la dernière compilation est affichée dessous.
Éditer le SCSS	Ouvre l'éditeur de la page.
Recompiler	Recompile le SCSS de cette seule page. Le bouton apparaît dès qu'un SCSS existe.

Pages proposées : Toutes les pages, Accueil, Catégorie de produits, Fiche produit, Panier, Commande (tunnel), Confirmation de commande, Connexion, Création de compte, Mot de passe oublié, Mon compte, Historique des commandes, Détail d'une commande, Retours produits, Avoirs, Retour d'une commande, Bons de réduction, Suivi de commande invité, Mes adresses, Formulaire d'adresse, Mes informations, Pages CMS, Contact, Recherche, Meilleures ventes, Nouveaux produits, Promotions, Marques, Fournisseurs, Plan du site, Magasins, Page introuvable (404), Pages de modules (module-*).

Éditeur SCSS d'une page

Réglage	Rôle
Exemples	Insère un modèle dans la zone de code : Bouton aux couleurs de la boutique, Bandeau d'accroche, Mixin responsive et couleurs calculées, Espacements compatibles langues RTL (propriétés logiques), Cartes avec bordure et arrondi du thème.
Code SCSS	Vos règles. La touche Tab insère une indentation.
Actif — Publier ce SCSS sur le site	Décochée : le SCSS est conservé mais n'est plus envoyé aux visiteurs (état Désactivé).
Retour à la liste	Quitte l'éditeur sans enregistrer.
Supprimer	Efface le SCSS de la page, après confirmation (« Supprimer ce SCSS ? »).
Enregistrer et compiler	Enregistre et compile immédiatement.
Variables du thème disponibles	Aide-mémoire des variables utilisables dans votre code (voir ci-dessous).

Variables utilisables dans le code :

Variable	Signification
<code>\$brand</code>	Couleur principale. Elle suit en direct le réglage de Webservice Theme Config.
<code>\$brand-50</code> , <code>\$brand-500</code> , <code>\$brand-600</code> , <code>\$brand-700</code>	Échelle de la couleur principale.
<code>\$ink</code> , <code>\$line</code>	Couleur du texte, couleur des bordures.
<code>\$page</code> , <code>\$surface</code> , <code>\$footer</code> , <code>\$accent</code>	Fond de page, cartes, pied de page, couleur d'accent.
<code>\$radius</code> , <code>\$radius-2xl</code> , <code>\$card-shadow</code>	Arrondis du thème, ombre des cartes.
<code>\$brand-hex</code> , <code>\$ink-hex</code> , <code>\$line-hex</code> , <code>\$accent-hex</code>	Mêmes couleurs en valeur fixe, pour les fonctions <code>rgba()</code> , <code>darken()</code> ...
<code>\$bp-sm</code> , <code>\$bp-md</code> , <code>\$bp-lg</code> , <code>\$bp-xl</code>	Points de rupture : 640, 768, 1024 et 1280 px.
<code>@include rtl { ... }</code> , <code>@include ltr { ... }</code>	Règles réservées aux langues écrites de droite à gauche, ou de gauche à droite.

Réglages

Réglage	Rôle
Inliner le CSS critique — Placer dans le code de la page le CSS de la page quand il pèse moins de 6 Ko	Les petits fichiers CSS de page (thème et SCSS) sont écrits directement dans la page au lieu d'être téléchargés à part. Cela évite une requête réseau. Les fichiers plus lourds restent séparés et mis en cache par le navigateur. Décoché par défaut.
Enregistrer	Valide ce réglage.

 Réglages

Inliner le CSS critique

☐ Placer dans le code de la page le CSS de la page quand il pèse moins de 6 Ko

Évite une requête réseau supplémentaire pour les petits fichiers (gain de vitesse d'affichage). Les gros fichiers restent des fichiers séparés, mis en cache par le navigateur.

Enregistrer

Panneau « Réglages » : case « Inliner le CSS critique » et bouton Enregistrer

En multiboutique

Le SCSS et le réglage « Inliner » sont propres à chaque boutique. D'après le code du module (non essayé sur la boutique de test, qui n'a qu'une boutique) :

- en contexte « toutes les boutiques » ou « groupe », l'écran affiche **Choisissez une boutique** et ne modifie rien ;
- un panneau **Copier le SCSS d'une autre boutique** (liste **Boutique source**, bouton **Copier ici**) reprend le SCSS d'une autre boutique. Il est recompilé avec les couleurs de la boutique en cours.

Cas d'usage

Mettre en valeur le titre des catégories. Sur la boutique de test, ces quelques lignes sur la page **Catégorie de produits** suffisent :

```
#main h1 {
  color: $brand;
  &::after { content: ''; display: block; width: 3rem; height: .25rem; margin-top: .5rem;
border-radius: 999px; background: $accent; }
}
```

Une règle pour tout le site. Choisissez la ligne **Toutes les pages**. Le fichier compilé est alors chargé partout : gardez-le court.

Tester sans publier. Décochez **Publier ce SCSS sur le site**, enregistrez, puis recochez la case quand vous êtes prêt.

Styler la page d'un module (page de marque, formulaire d'un module tiers...). Utilisez la ligne **Pages de modules (module-*)**.

Changer de couleur principale plus tard. Les variables comme `$brand` suivent le réglage du thème : inutile de recompiler. Les variables en `-hex` sont figées ; le module recompile seul à la visite suivante.

Questions fréquentes

Faut-il connaître le SCSS ? Non. Du CSS classique fonctionne tel quel. Le SCSS ajoute les variables, l'imbrication et les mixins.

Mon SCSS ralentit-il le site ? Il est compilé une seule fois, compressé, puis servi comme un fichier statique mis en cache. Il n'est chargé que sur les pages concernées.

Puis-je utiliser `@import` ? Non. Par sécurité, le compilateur ne lit aucun fichier du serveur.

Mes styles sont-ils repris dans l'export du thème ? Oui. L'écran **Importer / Exporter le thème** de Websource Theme Config inclut la section « CSS / SCSS par page » (le code source et l'état actif, pas le fichier compilé).

Que devient le CSS du thème ? Il n'est pas modifié. Votre SCSS est chargé après lui, ce qui lui permet de le compléter ou de le surcharger.

Dépannage

Message rouge « Le SCSS est enregistré mais n'a pas pu être compilé. Aucun CSS n'est publié pour cette page. » Le code contient une erreur. Le détail (en anglais, fourni par le compilateur) indique la ligne, par exemple `unclosed block ...` on line 3 pour une accolade oubliée. La ligne de la page passe à l'état **Erreur**. Cliquez sur **Éditer le SCSS**, corrigez, puis **Enregistrer et compiler**. Si une version valide existait déjà, elle reste en ligne et la mention **ancienne version en ligne** s'affiche.

 Le SCSS est enregistré mais n'a pas pu être compilé. Aucun CSS n'est publié pour cette page. Détail : `unclosed block: failed at `` (stdin) on line 3, at column 0`

 **Comment ça marche ?**

Votre thème WebservicePrestashopTheme fournit un petit fichier CSS par type de page : chaque page ne charge que ce dont elle a besoin. Ce module ajoute la possibilité d'écrire votre propre SCSS (du CSS amélioré) pour une page précise ou pour toutes les pages. Il est compilé automatiquement, minifié puis mis en cache : il n'est envoyé aux visiteurs que sur les pages concernées.

Un SCSS invalide ne casse jamais le site : l'erreur s'affiche ici et la dernière version valide reste en ligne.

 **Pages et taille du CSS chargé**

 **RECOMPILER TOUS LES SCSS**

Page	CSS du thème	SCSS compilé	Total chargé	État	Actions
Toutes les pages	base.css du thème (toutes pages)	—	—	Aucun SCSS	 Éditer le SCSS
Accueil index	13,9 Ko index.css	—	13,9 Ko (hors base.css)	Erreur unclosed block: failed at `` (stdin) on line 3, at column 0 09/10/2026 19:12:26	 Éditer le SCSS  Recompiler
Catégorie de produits category	23,2 Ko category.css	0,2 Ko	23,4 Ko (hors base.css)	Compilé 09/10/2026 19:12:10	 Éditer le SCSS  Recompiler

Message d'erreur de compilation et ligne « Accueil » à l'état Erreur dans la liste des pages

L'état est « Compilé » mais rien ne change sur la boutique. Videz le cache de votre navigateur, puis vérifiez que votre sélecteur est assez précis pour passer devant celui du thème. Vérifiez aussi que vous avez choisi la bonne ligne : la page de commande s'appelle **Commande (tunnel)**.

L'état est « Désactivé ». La case **Publier ce SCSS sur le site** est décochée dans l'éditeur.

La colonne « CSS du thème » affiche « absent ». Le thème actif ne fournit pas de fichier pour cette page. Votre SCSS reste chargé normalement.

Après un changement de serveur, les styles ont disparu. Cliquez sur **Recompiler tous les SCSS** : les fichiers compilés sont recréés dans le dossier du module.

Désinstallation

1. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**.
2. Sur **Websource Page Styles**, ouvrez le menu de la flèche et cliquez sur **Désinstaller**.

La désinstallation supprime vos SCSS, les fichiers compilés et le réglage. Copiez votre code auparavant si vous souhaitez le conserver (ou exportez le thème depuis Websource Theme Config). Pour une coupure temporaire, préférez **Désactiver**.